



Описание на трёхплунжерные насосы. Модель 3WZ-1506A

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: znh@nt-rt.ru

www.zhejiang.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
Набережные Челны(8552)20-53-41,
Нижний Новгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93,



Трёхплунжерный насос 3WZ-1506A

Полный вал предлагает двигателю прямой привод.
 Кованный латунный коллектор с обработкой полирования
 Чёрный анодизированный картер с большими охлаждающими ребрами.
 Первоклассный алюминий-оксидный твёрдотельный керамический плунжер.
 Немецкий Parker U-упаковочный уплотняющий агрегат.
 Химический инжектор для использования низкого давления с фиксированной скоростью.
 Регулируемое давление.
 Устанавливаемый на болтах самовсасывающий разгрузчик
 Погрузка с уплотнённой пробкой и прикрепленной вентиляционной пробкой
 Минимальное давление входа воды 10psi/0.7bar
 Максимальная температура входа воды 60° /140°
 Линейный фильтр для воды с резиновой прокладкой
 Моноблочный шатун из алюминиевого сплава
 Быстро отсоединяемый выход для простой настройки

Трёхплунжерный насос серии Ф15 вариант А

Двигатель с прямым приводом

Варианты по выбору

Контргайка с защитой избыточного давления.
 Тепловой предохранительный клапан
 Бронзовый шатун
 Регулируемый химический инжектор
 Манометр с видом сверху
 Возвратный разгрузчик
 Американский садовый шланговый соединитель NH3/4-11.5
 Пристегивающиеся садовые шланговые арматуры

Внешний размер насоса

Внешний размер насоса в картинке 01 в странице 17

Спецификация

Модель	3WZ-1506A	3WZ-1507A
Отверстие (мм)	Ф15	Ф15
Длина хода поршня (мм)	6	7
Макс. давление (psi/bar)	2700/186	2700/186
Поток воды(gpm/lpm)	2.85/10.8	3.3/12.6
Мощность шланга(hp)	5.5	6.5
Скорость вращения (rpm)	3400	3400
Нетто (кг)	7.5	7.5
DIM.(L× W× H) CM	27.5×24.5×22.5	27.5×24.5×22.5



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: zhn@nt-rt.ru

www.zhejiang.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
НабережныеЧелны(8552)20-53-41,
НижнийНовгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93,